

<b>1. Identification du produit et de la compagnie</b>	
<p><b>Fabricant</b> HENRY COMPANY 909 N. Sepulveda Blvd., Suite 650 El Segundo, CA 90245-2724</p> <p><b>Pour renseignements :</b> Services techniques <b>Numéro de téléphone :</b> (800) 486-1278 <b>Site Web :</b> www.henry.com www.bakor.com</p>	<p><b>En cas d'urgence (déversement, fuite, feu, explosion) :</b> <b>Composer le numéro suivant :</b> <b>Au Canada, CANUTEC : 613-996-6666</b> <b>Aux États-Unis, CHEMTREC : (800) 424-9300</b></p>
<p><b>Date de publication :</b> le 10 octobre 2008</p> <p><b>Nom du produit :</b> BK021F – BAKOR AIR BLOC 21 FR <b>Code du produit :</b> BK021F</p> <p><b>Utilisations du produit/matériau</b> Adhésif pour isolants pare-air</p>	

<b>2. Composition/Information sur les ingrédients</b>			
Ingrédient	Numéro CAS		Pourcentage du poids total
bentonite	1302-78-9		3 - 7
MÉTHYLPENTANE	64742-49-0		10 - 30
huile minérale – peu raffinée	64742-65-0		1 - 5
silice, quartz	14808-60-7		0,1 - 1
ingrédients inertes			<Balance>

<b>CARACTÉRISTIQUES CRITIQUES</b>
<p><b>AVERTISSEMENT ! Liquide et vapeur inflammables. Les vapeurs risquent de provoquer des étourdissements, des céphalées, des nausées, une perte de coordination et une irritation des voies respiratoires. Dépressant du système nerveux central. Cause de graves irritations des yeux. Irritant du système respiratoire et de la peau.</b></p> <p><b>Apparence/Odeur : Pâte de couleur crème, odeur d'hydrocarbure</b></p>

<b>3. Identification des risques</b>
<p><b>Voie(s) de pénétration primaire(s)</b> Inhalation</p> <p><b>Risques pour les yeux</b> Peut causer une grave irritation des yeux (brûlure, larmoiement, rougeur ou enflure) et une vision trouble.</p> <p><b>Risques pour la peau</b> Peut causer une irritation modérée de la peau, une délipidation et une dermatite de contact lors d'un contact prolongé.</p> <p><b>Risques reliés à l'ingestion</b> Peut causer des douleurs gastriques, des vomissements et des diarrhées.</p> <p><b>Risques reliés à l'inhalation</b> L'exposition aux vapeurs peut entraîner une irritation des voies respiratoires. L'inhalation des vapeurs ou des embruns peut causer une dépression du système nerveux central, des étourdissements, des céphalées, des nausées et une perte de coordination.</p> <p><b>Effets chroniques/Effets cancérogènes</b> Le présent produit ou l'un de ses ingrédients présent à 0,1% ou plus est inscrit sur la liste des produits cancérogènes du NTP (National Toxicology Program), du CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) ou l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration). Consulter la section 11 (Information toxicologique) pour plus de détails.</p>

**4. Premiers soins****Yeux**

S'il y a contact, ouvrir grand les paupières et rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si une irritation se développe et persiste, obtenir immédiatement des soins médicaux.

**Peau**

Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la zone touchée avec du savon et de l'eau.

**Ingestion**

Obtenir immédiatement des soins médicaux. NE PAS FAIRE VOMIR. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une victime inconsciente.

**Inhalation**

Amener la personne incommodée à l'air frais. Si elle respire difficilement, lui administrer de l'oxygène. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

**5. Mesures de lutte contre l'incendie**

**Point d'inflammabilité** : -7°C (19,4°F)

**Méthode de détermination du point d'inflammabilité** : vase clos

**Point d'auto-ignition** : 230-330°C (446-626°F)

**Classification d'inflammabilité** : Inflammable

**Limite inférieure d'explosivité** : 1,0

**Limite supérieure d'explosivité** : 7,0

**Risques de feu et d'explosion**

Lors de la décomposition thermique (combustion), des gaz, vapeurs et émanations irritants, corrosifs et/ou toxiques, y compris des traces de buta-1,3-diène, styrolène, dioxyde de soufre (SO<sub>2</sub>) et monoxyde de carbone (CO), peuvent être relâchés.

**Agents extincteurs**

Mousse chimique, dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), poudre extinctrice ou eau pulvérisée.

**Instructions en cas d'incendie**

Les pompiers devraient porter des appareils respiratoires autonomes et une tenue de protection complète. On peut utiliser de l'eau pour refroidir et protéger les matières exposées. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs.

**6. Mesures à prendre lors de fuites accidentelles**

Ventiler le local. À tenir loin des flammes nues, des étincelles ou d'autres sources d'ignition. Contenir tout liquide et absorber le déversement à l'aide de matières inertes (p. ex. sable, vermiculite). Ramasser et mettre au rebut conformément aux règlements en vigueur.

**7. Manutention et entreposage****Précautions lors de la manutention et de l'entreposage**

Entreposer dans un endroit frais, sec et largement ventilé. À tenir loin de toute source d'ignition. Conserver dans des contenants bien fermés.

**8. Mesures de protection personnelle contre l'exposition****Mesures d'ingénierie**

Utiliser en présence d'appareil de ventilation générale et locale par aspiration. Lorsque le produit est utilisé à l'extérieur, se tenir loin des entrées d'air des bâtiments ou encore, fermer et sceller les entrées d'air pour empêcher le produit de pénétrer dans le bâtiment.

**Protection des yeux et du visage**

Il est recommandé de porter des lunettes protectrices avec écrans latéraux ou des lunettes-masque.

**8. Mesures de protection personnelle contre l'exposition (suite)****Protection de la peau**

Utiliser des gants de caoutchouc résistant aux solvants, des manchettes de protection et un tablier résistant aux solvants afin d'empêcher tout contact avec la peau.

**Protection des voies respiratoires**

Le niveau de protection des voies respiratoires requis doit être évalué selon les expositions aux produits chimiques par un professionnel de la santé ou de la sécurité. Au besoin, utiliser un appareil de protection respiratoire à adduction d'air filtré équipé d'une cartouche de protection contre les vapeurs organiques, approuvé par la NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) ou encore d'un appareil respiratoire à adduction d'air pur.

Les limites d'exposition en milieu de travail pour les ingrédients individuels (le cas échéant) sont énumérées ci-après.

**Ingrédient(s) – Limites d'exposition**

bentonite

ACGIH TLV-TWA 10 mg/m<sup>3</sup> (taux global d'empoussièrement)

ACGIH TLV-TWA 3 mg/m<sup>3</sup> (poussières inhalables)

OSHA PEL-TWA 15 mg/m<sup>3</sup> (taux global d'empoussièrement)

OSHA PEL-TWA 5 mg/m<sup>3</sup> (poussières inhalables)

huile minérale – peu raffinée

ACGIH TLV-TWA 5 mg/m<sup>3</sup>

silice, quartz

ACGIH TLV-TWA 0,025 mg/m<sup>3</sup>

OSHA PEL-TWA 30 mg/m<sup>3</sup>/(%SiO<sub>2</sub>+2) (taux global d'empoussièrement)

OSHA PEL-TWA 10 mg/m<sup>3</sup>/(%SiO<sub>2</sub>+2) (poussières inhalables)

**9. Propriétés physiques et chimiques****Apparence**

Pâte de couleur crème

**Odeur**

Odeur d'hydrocarbure

**Type de produits chimiques :** mélange

**État physique :** liquide

**Point d'ébullition :** 90°C (194°F)

**Densité relative :** 1,23-1,25

**Pourcentage de matières volatiles :** 25-29% <275 g/L

**Pression de vapeur :** 0-80 à 38°C (100,4°F)

**Densité de vapeur :** 2,5-4,8

**Facteur pH :** ne s'applique pas

**Solubilité :** insoluble

**Vitesse d'évaporation :** 3,5 (acétate de butyle = 1)

**10. Stabilité et réactivité**

**Stabilité :** stable

**Polymérisation dangereuse :** on ne s'attend pas à ce qu'elle se produise.

**10. Stabilité et réactivité (suite)****Conditions à éviter (stabilité)**

Éviter les températures extrêmes. À tenir loin des sources d'ignition, de la chaleur et des flammes.

**Matériaux incompatibles**

Éviter tout contact avec des agents oxydants forts.

**Produits de décomposition dangereux**

La décomposition ne risque pas de se produire si le produit est manutentionné et entreposé correctement.

**11. Information toxicologique****Effets chroniques/effets cancérogènes**

Il a été établi que la présence de silice, quartz dans le présent produit à des concentrations égales ou supérieures à 0,1% est cancérogène, comme suit : CIRC: Groupe 1; NTP: inscrit sur la liste; OSHA: non réglementé; ACGIH: A2.

**Information toxicologique diverse**

Dans l'ensemble, des essais toxicologiques n'ont pas été effectués sur le présent produit. Les données toxicologiques disponibles pour les ingrédients individuels sont résumées ci-après.

**Ingrédient(s) – Action cancérogène**

silice, quartz

NTP – inscrit sur la liste

Inscrit sur la liste des monographies du CIRC

**Ingrédient(s) – Données toxicologiques**

huile minérale – peu raffinée

Le CIRC a établi que le produit chimique suivant, faisant partie du présent produit, est cancérogène pour les humains (Groupe 1) : Huile minérale – peu raffinée.

L'ACGIH a établi que le produit chimique suivant, faisant partie du présent produit, est cancérogène présumé (A2) : Huile minérale – peu raffinée.

silice, quartz

LD50 (i.v., rat) : 500 mg/kg bw/Quartz (10-200 um)

**12. Information écologique**

Aucune information n'a été identifiée.

**13. Considérations relatives à la mise au rebut**

Empêcher le déversement dans les égouts, le sol et les voies d'eau. Mettre au rebut conformément aux lois gouvernementales municipales, provinciales et fédérales applicables.

**14. Information concernant le transport**

**Voie terrestre :** UN1133, Adhesives, 3, II

**IMDG** UN1133, Adhesives, 3, II

**IATA** UN1133, Adhesives, 3, II

**Pictogrammes****15. Information sur la réglementation****Ingrédient(s) – Information sur la réglementation selon l'État (États-Unis)**

silice, quartz

New Jersey – Risque dans le lieu de travail

Pennsylvanie – Risque dans le lieu de travail

Californie – Proposition 65

Massachusetts – Substance dangereuse

**Information sur la réglementation canadienne**

Le présent produit a été classifié conformément aux critères de risque du CPR. La fiche signalétique contient toute l'information requise par le CPR. Classification SIMDUT : Classe B3 – Matière combustible ou inflammable, D2A – Très toxique.

### 15. Information sur la réglementation (suite)

#### Ingrédient(s) – Information sur la réglementation canadienne


silice, quartz

SIMDUT – Liste de divulgation des ingrédients

#### SIMDUT – Canada (pictogrammes)



#### NFPA



#### SIMD

<b>SANTÉ</b>	<b>1</b>
<b>INFLAMMABILITÉ</b>	<b>3</b>
<b>RÉACTIVITÉ</b>	<b>0</b>
<b>PROTECTION INDIVIDUELLE</b>	

### 16. Autre information

#### Révision/Information à l'intention de l'auteur

La présente fiche signalétique remplace la fiche signalétique précédente en date du 12 mai 2006.

#### Avis de non-responsabilité

Bien que le présent document ait été préparé avec une diligence raisonnable, nous ne consentons aucune garantie et ne faisons aucune représentation quant à l'exactitude ou l'intégralité de l'information aux présentes, et n'assumons aucune responsabilité quant à la pertinence de la présente information pour les fins prévues de l'utilisateur ou pour les conséquences de son utilisation. Il revient à chaque individu de déterminer la pertinence de la présente information pour ses fins particulières.